

DYNAJET FLEX-7140

OPPSETTALTERNATIVER FOR PROGRAMVARE v1.03

BRUKERINNSTILLINGER

Beskrivelse	Område/alternativer/standarder	Foreslått innstilling	Bruk standard
Lysstyrke	5 % – 100 % – i trinn på 5 %		
Enheter	<ul style="list-style-type: none"> Imperisk (PSI) Metrisk (bar) 		
Tastepip	<ul style="list-style-type: none"> Av På 		
Antall deler	1 til 15		
Antall dyser	1 til 120		
Boomdel på/av pipelyd	<ul style="list-style-type: none"> Av På 		
Trykksensor maksimum	<ul style="list-style-type: none"> 10 bar/145 PSI 25 bar/363 PSI 		
Minimum driftssyklus	20 % [standard 30 %]		
Kontrollhold-forsinkelse	0,0 – 10,0 sekunder [standard 1,0 sekunder]		
Grov forsterkning	1 – 20 [standard 4]		
Fin forsterkning	1 – 20 [standard 6]		

OEM

Beskrivelse	Standardverdier	Foreslått innstilling	Bruk standard
PWM-frekvens	20 Hz		
Ved pulsvarighet	38		
Behold gjeldende frekvens	10 Hz		
Behold gjeldende driftssyklus	5 tellinger		
Faseforskyvning	128 tellinger		
Hoppunkt	0,35 bar/5 PSI		
Maks driftssyklus	92 % (alle over denne verdien)		
PWM Av-timer	20		
Lav spenningsgrense	11,0 V		
Høy spenningsgrense	15,0 V		
Lav amperegrense	0,4 A		
Høy amperegrense	1,2 A		
Byttepunkt til dobbel	48		
Byttepunkt til enkel	44		
Høytrykk-alarm	6,0 bar/87 PSI		
Dråpestørrelse fukting	0.10		