

DRIFTREDUCTIE INDELING VOOR VERSCHILLENDE SPUITTECHNIKEN VERTICAAL NEERWAARTSE BESPUITINGEN - BELGIË

Percentage driftreductie volgens spuittechniek (%)

Type dop	Dopmaat	Standaard	Afgeschermdde spuitboom	Lucht-ondersteuning	Sleepdoek (Wingssprayer)	Verlaagde Spuitboom-hoogte	Rijen of beddenspuit	Spuit onder overkapping
AI AIC	015	50	75	90	90	90	90	90
	02	50	75	90	90	90	90	90
	≥ 025	75	90	90	90	90	90	90
	05	75	90	90	90	90	90	90
	≥ 06	90	90	90	90	90	90	90
AI 3070	025	50	75	90	90	90	90	90
	03	50	75	90	90	90	90	90
	≥ 04	75	90	90	90	90	90	90
AIXR	≥ 025	50	75	90	90	90	90	90
	04	50	75	90	90	90	90	90
	05	50	75	90	90	90	90	90
	≥ 06	75	90	90	90	90	90	90
AITTJ60	≥ 02	50	75	90	90	90	90	90
	≥ 06	90	90	90	90	90	90	90
APTJ	≥ 04	90	90	90	90	90	90	90
TT	≥ 03	50	75	90	90	90	90	90
TTI	02	50	75	90	90	90	90	90
	≥ 025	75	90	90	90	90	90	90
	05	75	90	90	90	90	90	90
	≥ 06	90	90	90	90	90	90	90
TTI60	02	75	90	90	90	90	90	90
	025	75	90	90	90	90	90	90
	≥ 03	90	90	90	90	90	90	90
TTJ60	05	50	75	90	90	90	90	90
	≥ 06	75	90	90	90	90	90	90
DG	≥ 03	50	75	90	90	90	90	90
XR - XRC	≥ 05	50	75	90	90	90	90	90
AIUB Kant dop	≥ 02	50						
Alle andere TeeJet-doppen		0	50	75	75	75	75	90