

TTI60

DOBLE ABANICO CON INDUCCIÓN DE AIRE

GARANTIZA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE SUS TRATAMIENTOS HERBICIDAS



BENEFICIOS

- Boquilla con reducción de deriva del 90%* aprobada por JKI
- Producen menos del 1,5 % de gotas finas
- Menos atascos con productos en polvo gracias al efecto Turbo
- Alta penetración en vegetación tupida
- Recomendado para aplicaciones de herbicida

* Para más detalles, consulte la tabla de Clasificación JKI en el apartado "MÁS INFORMACIÓN"

CARACTERÍSTICAS



Ángulo de pulverización:
110°



Rango de presión de trabajo:
Desde 1bar hasta 7bar




Materiales disponibles:
VP - Polímero de alta densidad



Mantenimiento:
Boquilla y tapa moldeados en una sola pieza, fácil de quitar

MÁS INFORMACIÓN



Presión recomendada:
2,5 a 7bar

CALIFICACIÓN JKI

REDUCCIÓN DE LA DERIVA EN %

	50%	75%	90%
TTI60-11002	1,5 - 6,0	1,5 - 3,0	1,5
TTI60-110025	1,5 - 5,0	1,5 - 3,0	1,5
TTI60-11003	1,5 - 7,0	1,5 - 5,0	1,5 - 3,0
TTI60-11004	1,5 - 7,0	1,5 - 4,0	1,5 - 3,0
TTI60-11005	1,5 - 7,0	1,5 - 3,5	1,5 - 2,0

TTI60


Dosis de aplicación: L/Ha

Distancia entre boquillas: 50cm

	Bar	Tamaño de gota	Capacidad L/min	Velocidad (Km/h)								Tamaño de filtro			
				5	6	7	8	10	12	14	16		18	20	25
TTI60-11002	1.5	XC	0.56	134	112	96	84	67.2	56.0	48.0	42.0	37.3	33.6	26.9	50
	2.0	XC	0.65	156	130	111	97.5	78	65.0	55.7	48.8	43.3	39.0	31.2	
	3.0	VC	0.79	190	158	135	119	94.8	79.0	67.7	59.3	52.7	47.4	37.9	
	4.0	VC	0.91	218	182	156	137	109	91.0	78.0	68.3	60.7	54.6	43.7	
	5.0	C	1.02	245	204	175	153	122	102	87.4	76.5	68	61.2	49.0	
	7.0	C	1.21	269	224	192	168	134	112	96.0	84.0	74.7	67.2	53.8	
TTI60-110025	1.5	XC	0.70	168	140	120	105	84.0	70.0	60.0	52.5	46.7	42.0	33.6	50
	2.0	XC	0.81	194	162	139	122	97.2	81.0	69.4	60.8	54.0	48.6	38.9	
	3.0	VC	0.99	238	198	170	149	119	99.0	84.9	74.3	66.0	59.4	47.5	
	4.0	VC	1.14	274	228	195	171	137	114	97.7	85.5	76.0	68.4	54.7	
	5.0	C	1.28	307	256	219	192	154	128	110	96	85.3	76.8	61.4	
	7.0	C	1.51	336	280	240	210	168	140	120	105	93.3	84.0	67.2	
TTI60-11003	1.5	UC	0.83	199	166	142	125	99.6	83.0	71.1	62.3	55.3	49.8	39.8	50
	2.0	UC	0.96	230	192	165	144	115	96.0	82.3	72.0	64.0	57.6	46.1	
	3.0	XC	1.18	283	236	202	177	142	118	101	88.5	78.7	70.8	56.6	
	4.0	VC	1.36	326	272	233	204	163	136	117	102	90.7	81.6	65.3	
	5.0	VC	1.52	365	304	261	228	182	152	130	114	101	91.2	73.0	
	7.0	C	1.80	401	334	286	251	200	167	143	125	111	100	80.2	
TTI60-11004	1.5	UC	1.12	269	224	192	168	134	112	96.0	84.0	74.7	67.2	53.8	50
	2.0	UC	1.29	310	258	221	194	155	129	111	96.8	86.0	77.4	61.9	
	3.0	XC	1.58	379	316	271	237	190	158	135	119	105	94.8	75.8	
	4.0	VC	1.82	437	364	312	273	218	182	156	137	121	109	87.4	
	5.0	VC	2.04	490	408	350	306	245	204	175	153	136	122	97.9	
	7.0	C	2.41	535	446	382	335	268	223	191	167	149	134	107	
TTI60-11005	1.5	UC	1.39	334	278	238	209	167	139	119	104	92.7	83.4	66.7	50
	2.0	UC	1.61	386	322	276	242	193	161	138	121	107	96.6	77.3	
	3.0	XC	1.97	473	394	338	296	236	197	169	148	131	118	94.6	
	4.0	VC	2.27	545	454	389	341	272	227	195	170	151	136	109	
	5.0	VC	2.54	610	508	435	381	305	254	218	191	169	152	122	
	7.0	C	3.01	670	558	478	419	335	279	239	209	186	167	134	
TTI60-11006	1.5	UC	1.68	504	403	336	288	252	202	144	168	126	112	101	50
	2.0	UC	1.94	466	388	333	291	233	194	166	146	129	116	93.1	
	3.0	XC	2.37	569	474	406	356	284	237	203	178	158	142	114	
	4.0	VC	2.74	658	548	470	411	329	274	235	206	183	164	132	
	5.0	VC	3.06	734	612	525	459	367	306	262	230	204	184	147	
	7.0	C	3.62	804	670	574	503	402	335	287	251	223	201	161	
TTI60-11008	1.5	UC	2.23	535	446	382	335	268	223	191	167	149	134	107	50
	2.0	UC	2.58	619	516	442	387	310	258	221	194	172	155	124	
	3.0	XC	3.16	758	632	542	474	379	316	271	237	211	190	152	
	4.0	VC	3.65	876	730	626	548	438	365	313	274	243	219	175	
	5.0	VC	4.08	797	816	699	612	490	408	350	306	272	245	196	
	7.0	C	4.83	1073	894	766	671	536	447	383	335	298	268	215	

Nota: Compruebe siempre las dosis de aplicación. Las tablas se basan en la pulverización de agua a 21°C. Los datos del tamaño de gota se basan en la norma ISO 25358.

Clasificación del tamaño de gota



Cómo hacer un pedido

Tipo de boquilla

TTI60 -110 04 VP

Ángulo de pulverización (110°)

Código del material (VP = Polímero / VK = Cerámica)


Capacidad

Altura óptima de pulverización



Ángulo 110°

Distancia entre boquillas



50 cm

25 cm

50 cm

25 cm