

# AIXR TEEJET®


## BOQUILLAS DE CHORRO PLANO POR AIRE INDUCIDO XR



La boquilla de chorro plano AIXR TeeJet Technologies ofrece la ventaja de obtener una excelente reducción de la deriva sin comprometer la cobertura de la pulverización. Las boquillas que producen gotitas muy gruesas minimizan sin duda la deriva, pero no proporcionan la misma cobertura en superficie que las boquillas que producen gotitas más pequeñas. En algunas aplicaciones, una cobertura insuficiente disminuye la eficacia de los agroquímicos de tratamiento.

### Características y ventajas de la AIXR

- Un equilibrio perfecto entre la limitación de la deriva y la cobertura – gotas grandes, llenas de aire, calibradas con precisión, se mantienen en el objetivo y cubren la planta completamente
- Gama amplia de presiones de trabajo: 1 - 6 bar – menos gotitas con tendencia a la deriva a presiones más altas que la mayoría de las otras boquillas
- Disponible en siete caudales de boquillas VisiFlo®
- Un material polimérico excepcional, el UHMWPE [polietileno de peso molecular ultra alto], proporciona una resistencia al desgaste considerablemente más larga y una mejor resistencia a los ácidos
- El diseño de la inducción de aire aumenta la cobertura de gotitas más grandes debido a la inclusión de aire
- El diseño compacto evita el daño
- Un preorificio fácilmente desmontable para un mantenimiento rápido
- Las boquillas AIXR encajan en todos casquillos planos de montaje de boquilla Quick TeeJet® estándares. Alineación automática cuando se utilizan los casquillos de montaje 25612\*-NYR Quick TeeJet




**AIXR110\_\_VP Boquilla**  
(vista en corte)

### Guía de selección

AGROQUÍMICO DE CONTACTO	AGROQUÍMICO SISTÉMICO	REGULACIÓN DE LA DERIVA
BUENO	EXCELENTE	EXCELENTE


## INFORMACIÓN DE APLICACIONES

Imagen de la boquilla	bar	TAMAÑO DE LAS GOTAS	SALIDA UNA BOQUILLA (l/min)	l/ha 												
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
AIXR110015 (100)	1.0	XC	0.34	102	81.6	68.0	58.3	51.0	40.8	34.0	25.5	22.7	20.4	16.3	13.6	11.7
	2.0	VC	0.48	144	115	96.0	82.3	72.0	57.6	48.0	36.0	32.0	28.8	23.0	19.2	16.5
	3.0	C	0.59	177	142	118	101	88.5	70.8	59.0	44.3	39.3	35.4	28.3	23.6	20.2
	4.0	C	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3
	5.0	M	0.76	228	182	152	130	114	91.2	76.0	57.0	50.7	45.6	36.5	30.4	26.1
	6.0	M	0.83	249	199	166	142	125	99.6	83.0	62.3	55.3	49.8	39.8	33.2	28.5
AIXR11002 (50)	1.0	XC	0.46	138	110	92.0	78.9	69.0	55.2	46.0	34.5	30.7	27.6	22.1	18.4	15.8
	2.0	VC	0.65	195	156	130	111	97.5	78.0	65.0	48.8	43.3	39.0	31.2	26.0	22.3
	3.0	C	0.79	237	190	158	135	119	94.8	79.0	59.3	52.7	47.4	37.9	31.6	27.1
	4.0	C	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	5.0	C	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76.5	68.0	61.2	49.0	40.8	35.0
	6.0	M	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84.0	74.7	67.2	53.8	44.8	38.4
AIXR110025 (50)	1.0	XC	0.57	171	137	114	97.7	85.5	68.4	57.0	42.8	38.0	34.2	27.4	22.8	19.5
	2.0	XC	0.81	243	194	162	139	122	97.2	81.0	60.8	54.0	48.6	38.9	32.4	27.8
	3.0	VC	0.99	297	238	198	170	149	119	99.0	74.3	66.0	59.4	47.5	39.6	33.9
	4.0	C	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	5.0	C	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96.0	85.3	76.8	61.4	51.2	43.9
	6.0	C	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93.3	84.0	67.2	56.0	48.0
AIXR11003 (50)	1.0	XC	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3
	2.0	VC	0.96	288	230	192	165	144	115	96.0	72.0	64.0	57.6	46.1	38.4	32.9
	3.0	VC	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88.5	78.7	70.8	56.6	47.2	40.5
	4.0	C	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	90.7	81.6	65.3	54.4	46.6
	5.0	C	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91.2	73.0	60.8	52.1
	6.0	C	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100	80.2	66.8	57.3
AIXR11004 (50)	1.0	XC	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	2.0	VC	1.29	387	310	258	221	194	155	129	96.8	86.0	77.4	61.9	51.6	44.2
	3.0	VC	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94.8	75.8	63.2	54.2
	4.0	VC	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4
	5.0	C	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97.9	81.6	69.9
	6.0	C	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89.2	76.5
AIXR11005 (50)	1.0	XC	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	2.0	XC	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96.6	77.3	64.4	55.2
	3.0	XC	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94.6	78.8	67.5
	4.0	VC	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90.8	77.8
	5.0	C	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87.1
	6.0	C	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95.7
AIXR11006 (50)	1.0	XC	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	91.3	82.2	65.8	54.8	47.0
	2.0	XC	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93.1	77.6	66.5
	3.0	XC	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94.8	81.3
	4.0	VC	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93.9
	5.0	C	3.06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184	147	122	105
	6.0	C	3.35	1005	804	670	574	503	402	335	251	223	201	161	134	115


NOTA: Siempre verifique dos veces los caudales de aplicación.

Los valores indicados se basan en la pulverización de agua.

● Muy fina   
 ● Fina   
 ● Mediana   
 ● Gruesa   
 ● Muy gruesa   
 ○ Extremadamente gruesa



### ALTURA ÓPTIMA DE PULVERIZACIÓN



**TeeJet**  
TECHNOLOGIES

TeeJet Orleans  
431, Rue de la Bergeresse  
Olivet (Orléans), F-45160  
France  
Tel: +33 238 69 7070 • Fax: +33 238 69 7071  
[www.teejet.com](http://www.teejet.com)