

GUIDENCE SYSTEM UDVALGSGUIDE

EN LØSNING TIL ALLE DINE BEHOV



| FUNKTIONER | CENTERLINE® 220 | MATRIX® 430 | MATRIX PRO 570GS | MATRIX PRO 840GS | AEROS 9040 |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Display Type | Monokrom skærm (ikke touchskærm) | Touchskærm i farver | Touchskærm i farver | Touchskærm i farver | Touchskærm i farver |
| Display Størrelse | 2.9" / 74mm | 4.3" / 110mm | 5.7" / 145mm | 8.4" / 213mm | 8.4" / 213mm |
| Guidancefunktioner | | | | | |
| GLONASS Signal | ○ | ✓ | ○ | ○ | ✓ |
| RXA-30 SBAS Antenne | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RX520 L1/L2, PPP GNSS Modtager (5-10 cm nøjagtighed) | | | ○ | ○ | ○ |
| Retur til punkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arealopmåling / Forager | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kortlægning af bearbejdet område | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bearbejdet områdealarm | | ✓ | | | |
| Datalagring og tilbagekaldelse | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basal rapportering (.KML, .PDF) | | ✓ | | | |
| Fieldware Link Software | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avanceret rapportering | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kortlægning af tildelt areal | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kørselsafhængig regulering (Væske/Granulat) | | | | | ✓ |
| ISOBUS UT | | | | | ✓ |
| Variabel Rate Application | | | ○ (m/ 3rd Party Ctl.) | ○ (m/ 3rd Party Ctl.) | ○ |
| Overvågning af videokamera | | | ○ (Op til 8) | ○ (Op til 8) | ○ (Op til 8) |
| Overvågning af dråbestørrelse | | | ○ | ○ | ○ |
| BoomPilot® Automatisk Sektionskontrol | | | ○ | ○ | ○ |
| UniPilot® Assisteret Styring | | | ○ | ○ | ○ |
| FieldPilot® Autostyring | | | ○ | ○ | ○ |
| Overvågning af dyseflow med kortlægning af fejl | | | | | ○ |

✓ = STANDARD FUNKTION ○ = VALGFRI FUNKTION