

GUÍA DE SELECCIÓN PARA SISTEMAS GPS

LA SOLUCIÓN PARA TODAS SUS NECESIDADES



CARACTERÍSTICAS	CENTERLINE® 220	MATRIX® 430	MATRIX PRO 570GS	MATRIX PRO 840GS	AEROS 9040
Tipo de Pantalla	Pantalla Monocromática sin táctil	Pantalla Colorida táctil	Pantalla Colorida táctil	Pantalla Colorida táctil	Pantalla Colorida táctil
Tamaño de Pantalla	74 mm / 2.9 pul	110mm / 4.3 pul	145mm / 5.7 pul	213mm / 8.4 pul	213mm / 8.4 pul
Modos de Guía					
Señal GLONASS	0	✓	0	0	✓
Antena SBAS RXA-30	0	0	0	0	0
RX520 L1/L2, Receptor PPP GNSS(5-10 cm de Precisión)			0	0	0
Retorno al Punto	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie del campo/ Creación de Bordaduras		✓	✓	✓	✓
Mapeo de la Aplicación		✓	✓	✓	✓
Alerta de Área Aplicada		✓			
Almacenamiento y recuperación de datos			✓	✓	✓
Reportes (KML y PDF)		✓			
Software Fieldware Link			✓	✓	✓
Reportes Avanzados			✓	✓	✓
Mapeo de zona Aplicada			✓	✓	✓
Control Automático de Caudal (Líquido y Granular)					✓
UT ISOBUS					✓
Control de la dosis de aplicación			0 (con controlador auxiliar)	0 (con controlador auxiliar)	0
Monitoreo por Camera			0 (Hasta 8)	0 (Hasta 8)	0 (Hasta 8)
Monitoreo de Tamaño de Gotas			0	0	0
Corte Automático de Secciones BoomPilot®			0	0	0
Piloto Automático UniPilot®			0	0	0
Guía con dirección asistida FieldPilot®			0	0	0
Monitoreo de Caudal con mapeo de fallas					0

✓ = Características estándar 0 = CARACTERÍSTICAS OPCIONALES