

GUIDA ALLA SCELTA DELLE LINEE GUIDA

UNA SOLUZIONE PER TUTTE LE SUE ESIGENZE



CARATTERISTICHE	CENTERLINE® 220	MATRIX® 430	MATRIX PRO 570GS	MATRIX PRO 840GS	AEROS 9040
Tipo di schermo	Schermo standard (no touchscreen) monocromatico	Schermo touchscreen a colori	Schermo touchscreen a colori	Schermo touchscreen a colori	Schermo touchscreen a colori
Dimensioni dello schermo	74 mm / 2.9 pol.	110mm / 4.3 pol.	145mm / 5.7 pol.	213mm / 8.4 pol.	213mm / 8.4 pol.
Modalità guida					
Segnale GLONASS	O	✓	O	O	✓
Antenna RXA-30 SBAS	O	O	O	O	O
Ricevitore RX520 L1/L2, PPP GNSS (precisione 5-10 cm/2-4 pol.)			O	O	O
Ritorno al punto di partenza	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie dell'appezzamento/ creazione della linea di confine		✓	✓	✓	✓
Mappatura delle aree trattate		✓	✓	✓	✓
Allarme di area trattata		✓			
Memorizzazione e recupero dei dati			✓	✓	✓
Reportistica di base (KML, PDF)		✓			
Software per il collegamento dei programmi			✓	✓	✓
Reportistica avanzata			✓	✓	✓
Mappatura dei dati attuali di applicazione			✓	✓	✓
Regolazione della dose automatica (liquida e granulare)					✓
ISOBUS UT					✓
Applicazione della dose variabile			O (con controllo di produttori terzi)	O (con controllo di produttori terzi)	O
Monitoraggio video			O (fino a 8)	O (fino a 8)	O (fino a 8)
Monitoraggio della dimensione delle goccioline			O	O	O
Chiusura automatica delle sezioni BoomPilot®			O	O	O
Sterzo assistito UniPilot®			O	O	O
Auto-sterzata FieldPilot®			O	O	O
Monitoraggio della portata degli ugelli con mappatura dei difetti					O

✓ = FUNZIONE STANDARD O = FUNZIONE OPZIONALE