

# GUIA DE SELEÇÃO PARA SISTEMAS GPS

## A SOLUÇÃO PARA TODAS SUAS NECESSIDADES



CARACTERÍSTICAS	CENTERLINE® 220	MATRIX® 430	MATRIX PRO 570GS	MATRIX PRO 840GS	AEROS 9040
Tipo de Tela	Tela Monocromática sin Touch Screen	Tela Colorida Touch Screen	Tela Colorida Touch Screen	Tela Colorida Touch Screen	Tela Colorida Touch Screen
Tamanho de Tela	2.9 pol / 74mm	4.3 pol / 110mm	5.7 pol / 145mm	8.4 pol / 213mm	8.4 pol / 213mm
Modos de Guia					
Sinal GLONASS	O	✓	O	O	✓
Antena SBAS RXA-30	O	O	O	O	O
RX520 L1/L2, Receptor PPP (5-10 cm de Precisão)			O	O	O
Retorno ao Ponto	✓	✓	✓	✓	✓
Área do Talhão/Bordaduras		✓	✓	✓	✓
Mapeamento da Aplicação		✓	✓	✓	✓
Alerta de Área Aplicada		✓			
Armazenamento de Trabalhos			✓	✓	✓
Relatórios (KML e PDF)		✓			
Software Fieldware Link			✓	✓	✓
Relatórios Avançados			✓	✓	✓
Mapeamento de Taxa Aplicada			✓	✓	✓
Controle Automático de Taxa (Líquido e Granular)					✓
UT ISOBUS					✓
Aplicação em Taxa Variada			O (com controlador auxiliar)	O (com controlador auxiliar)	O
Monitoramento por Câmera			O (Até 8)	O (Até 8)	O (Até 8)
Monitoramento de Tamanho de Gotas			O	O	O
Corte Automático de Seções BoomPilot®			O	O	O
Piloto Automático UniPilot®			O	O	O
Piloto Automático FieldPilot®			O	O	O
Monitoramento de Vazão por Bico com mapeamento de falhas					O

✓ = CARACTERÍSTICAS PADRÃO    O = CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS