

TWINJET[®]

DOBBELT FLADSPREDEDYSER



Dobbelt fladsprededyser er bedste egnet til bredsprøjtning, hvor der kræves god bladdækning samt nedtrængning. TwinJet er det perfekte valg til sprøjtning mod både svampe, insekter og ukrudt. Herunder kan du se fordelene ved at bruge TeeJet Technologies dobbelt fladsprededyser:

- Enestående til effektiv nedtrængning i sejt løv – der opnåes en meget høj dækning med sprøjtemidler mod både svampe, insekter og ukrudt
- To spraymønstre sprayer i en 60° vinkel – en peger fremad og den anden peger i modsatte retning
- God tværgående dækning på opadgående strækninger
- Mange forskellige størrelser giver adskillige muligheder for hastighed og udbringning
- Automatisk spraymønsterudligning med Quick TeeJet[®] dyseholdere og dysehuse

Air Induction Turbo TwinJet[®] AITTJ60



- Luftindsugning med dobbelte 110° flade spraymønstre
- 60° mellem forreste og efterfølgende spraymønstre
- Fremragende dækning med forøget bladgennemtrængning og afdriftskontrol
- Velegnet til før-fremspiring
- Enestående afdriftskontrol med grove til meget grove dråbestørrelser
- Fåes med seks VisiFlo[®] farvekodet kapaciteter (02 til 06) – farverne repræsenterer det totale flow
- Tryk fra 1,5 – 6 bar



Turbo TwinJet[®] TTJ60



- Den patenterede teknologi fra Turbo TeeJet dyserne muliggør de to 110° fladspredemønstre
- Enestående balance mellem dækning, nedtrængning og afdriftskontrol
- Formstøbt Acetal for fremragende modstand mod kemikalier og general slidtage
- Fåes i seks VisiFlo[®] farvekodet kapaciteter (02 til 06) – farverne repræsenterer det totale flow
- Tryk fra 1,5 – 6 bar



UDBRINGNINGSPERFORMANCE

DYSE NR. (Filter- størrelse)	bar	DRÅBE STØRRELSE FOR AITTJ60	DRÅBE STØRRELS FOR TTJ60	KAPACITET EN DYSE I l/min	50 cm												
					4 km/t	5 km/t	6 km/t	7 km/t	8 km/t	10 km/t	12 km/t	16 km/t	18 km/t	20 km/t	25 km/t	30 km/t	35 km/t
02 GUL (100)	1.5	XC	C	0.56	168	134	112	96.0	84.0	67.2	56.0	42.0	37.3	33.6	26.9	22.4	19.2
	2.0	VC	C	0.65	195	156	130	111	97.5	78.0	65.0	48.8	43.3	39.0	31.2	26.0	22.3
	3.0	VC	C	0.79	237	190	158	135	119	94.8	79.0	59.3	52.7	47.4	37.9	31.6	27.1
	4.0	C	M	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	5.0	C	M	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76.5	68.0	61.2	49.0	40.8	35.0
	6.0	C	M	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84.0	74.7	67.2	53.8	44.8	38.4
025 LILLA (100)	1.5	XC	VC	0.70	210	168	140	120	105	84.0	70.0	52.5	46.7	42.0	33.6	28.0	24.0
	2.0	VC	C	0.81	243	194	162	139	122	97.2	81.0	60.8	54.0	48.6	38.9	32.4	27.8
	3.0	VC	C	0.99	297	238	198	170	149	119	99.0	74.3	66.0	59.4	47.5	39.6	33.9
	4.0	C	C	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	5.0	C	M	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96.0	85.3	76.8	61.4	51.2	43.9
	6.0	C	M	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93.3	84.0	67.2	56.0	48.0
03 BLÅ (100)	1.5	UC	VC	0.83	249	199	166	142	125	99.6	83.0	62.3	55.3	49.8	39.8	33.2	28.5
	2.0	XC	C	0.96	288	230	192	165	144	115	96.0	72.0	64.0	57.6	46.1	38.4	32.9
	3.0	VC	C	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88.5	78.7	70.8	56.6	47.2	40.5
	4.0	VC	C	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	90.7	81.6	65.3	54.4	46.6
	5.0	C	C	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91.2	73.0	60.8	52.1
	6.0	C	M	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100	80.2	66.8	57.3
04 RØD (50)	1.5	UC	VC	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84.0	74.7	67.2	53.8	44.8	38.4
	2.0	XC	C	1.29	387	310	258	221	194	155	129	96.8	86.0	77.4	61.9	51.6	44.2
	3.0	VC	C	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94.8	75.8	63.2	54.2
	4.0	VC	C	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4
	5.0	C	C	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97.9	81.6	69.9
	6.0	C	M	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89.2	76.5
05 BRUN (50)	1.5	UC	VC	1.39	417	334	278	238	209	167	139	104	92.7	83.4	66.7	55.6	47.7
	2.0	XC	C	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96.6	77.3	64.4	55.2
	3.0	XC	C	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94.6	78.8	67.5
	4.0	VC	C	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90.8	77.8
	5.0	C	C	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87.1
	6.0	C	C	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95.7
06 GRÅ (50)	1.5	UC	XC	1.68	504	403	336	288	252	202	168	126	112	101	80.6	67.2	57.6
	2.0	XC	VC	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93.1	77.6	66.5
	3.0	XC	C	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94.8	81.3
	4.0	VC	C	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93.9
	5.0	C	C	3.06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184	147	122	105
	6.0	C	C	3.35	1005	804	670	574	503	402	335	251	223	201	161	134	115

EKSTREMT SMÅ	MEGET FIN	FIN	MEDIUM	GROV	MEGET GROV	SÆRDELES GROV	ULTRA STORE	Dråbestørrelser; kategorier kan variere alt efter kapacitet, sprøjtevinkel samt tryk
--------------	-----------	-----	--------	------	------------	---------------	-------------	--

BEMÆRK: Tabelopstillingen er baseret på sprøjtning med vand. Dobbelt-tjek altid din udbringningsmængde.

*Bemærk anbefalet tryk for hver dyse.

Air Induction Turbo TwinJet (AITTJ60-110_-VP) fåes i tryk 02 – 06 bar.

Turbo TwinJet (TTJ60-110_-VP) fåes i 02 - 06.



TeeJet Technologies

Mølhavevej 2

DK 9440 Aabybro

Denmark

Tel: +45 96 96 25 00 • Fax: +45 96 96 25 01

www.teejet.com