

## DICAMBA 어플리케이션 업데이트

VaporGrip<sup>®</sup> 기술 적용 FeXapan<sup>™</sup> 제초제에 특화된 스프레이 팁

### 적용 조건:

- 작업량에 적합한 노즐 및 압력 조건 설정
- 15GPA 이상의 분사량
- 최적 분사 높이는 작물과의 거리가 600mm 이하
- 작업 이동 속도 최대 1.6 km/h
- 풍속 4.8~16 km/h에서 기온 역전 현상이 없을 때
- 노즐 세척을 위해 작업 완료 후 탱크 세척 3회 권장
- 황산암모늄(AMS)를 이용한 탱크 혼합 금지



Turbo TeeJet<sup>®</sup> Induction Spray Tips

### 장점:

- 허용된 압력 범위 내 최대 굵은 액적(UC) 생성
- 비산 발생 저감(2% 이하)
- 비산 조절에 최적화된 노즐 디자인
- 압도적인 커버리지를 통한 최적의 잡초 제거용 노즐

### VaporGrip<sup>®</sup> 기술 적용 스프레이 팁

파트 번호	PRESSURE RATING
AI8003-VS	30-40 PSI
AI8005-VS	30-40 PSI
AI11003-VS	30-40 PSI
TTI11003-VP	20-60 PSI
TTI11004-VP	20-63 PSI
TTI11005-VP	20-60 PSI
TTI11006-VP	20-50 PSI

\* TeeJet recommends using TTI tips rather than AI tips due to the larger approved pressure range and spray pattern overlap.

노즐 용량 (GPM)	노즐 당 용량 (OZ/MIN)	20"									
		GPA									
		4 MPH	5 MPH	6 MPH	8 MPH	10 MPH	12 MPH	15 MPH			
TTI11003 (50)	20	UC	0.21	27	15.6	12.5	10.4	-	-	-	-
	30	UC	0.26	33	19.3	15.4	12.9	9.7	-	-	-
	40	UC	0.30	38	22	17.8	14.9	11.1	-	-	-
	50	UC	0.34	44	25	20	16.8	12.6	10.1	-	-
	60	UC	0.37	47	27	22	18.3	13.7	11.0	-	-
TTI11004 (50)	20	UC	0.28	36	21	16.6	13.9	10.4	-	-	-
	30	UC	0.35	45	26	21	17.3	13.0	10.4	-	-
	40	UC	0.40	51	30	24	19.8	14.9	11.9	9.9	-
	50	UC	0.45	58	33	27	22	16.7	13.4	11.1	-
	60	UC	0.49	63	36	29	24	18.2	14.6	12.1	9.7
TTI11005 (50)	20	UC	0.35	45	26	21	17.3	13.0	10.4	-	-
	30	UC	0.43	55	32	26	21	16.0	12.8	10.6	-
	40	UC	0.50	64	37	30	25	18.6	14.9	12.4	9.9
	50	UC	0.56	72	42	33	28	21	16.6	13.9	11.1
	60	XC	0.61	78	45	36	30	23	18.1	15.1	12.1
TTI11006 (50)	20	UC	0.42	54	31	25	21	15.6	12.5	10.4	-
	30	UC	0.52	67	39	31	26	19.3	15.4	12.9	10.3
	40	UC	0.60	77	45	36	30	22	17.8	14.9	11.9
	50	XC	0.67	86	50	40	33	25	19.9	16.6	13.3

### 주문 방법 :

파트 번호	설명
TTI11004-VP	TTI Tip
114443-3-CELR	TeeJet 캡 (Red) 가스켓 포함시 (EPDM)
TTI11004-VP-CE	TTI Tip (Quick TeeJet 캡과 가스켓 포함)

DuPont<sup>™</sup> FeXapan<sup>™</sup>  
herbicide Plus VaporGrip<sup>™</sup>  
Technology

더 많은 정보를 원하시면 [www.teejet.co.kr](http://www.teejet.co.kr)  
[www.fexapanapplicationrequirements.dupont.com](http://www.fexapanapplicationrequirements.dupont.com)  
으로 방문해 주세요.